



BRESCIANI

Materials and Equipment for the Restoration and Conservation



TECHNICAL DATA SHEET

ver.1/1

LASER EOS COMBO

Art.19811

Bu çok yönlülük, taş, metal, duvar resimleri, ahşap ve seramik gibi çok çeşitli r olanak tanır. Sistem, en zorlu saha koşullarında test edilmiş ve sızdırmaz laze güvenilirlik sergilemiştir. Yeni optik fiberler kullanan Eos Combo, yönetilebilirlik getirerek, konservatöre maliyet ve sonuç optimizasyonu sağlar.

ANA ÖZELLİKLER

- Piyasadaki en çok yönlü sistem
- Her türlü malzemeye başarılı uygulama için iki zamansal rejim
- Kullanımı kolay ve performanslı optik fiberler

TEKNİK VERİLER

Dalga boyu 1064 nm

Atım süresi SFR modu: 30 - 110 µs LQS modu: 100 ns

Atım başına maksimum enerji

SFR modu 2 J LQS modu 150 mJ

Enerji SFR modu 200÷1400 mJ (100 mJ adım), 1600 – 1800 – 2000 mJ arasında seçilebilir LQS modu 150 mJ (1 atım), 300 mJ (2 atım), 450 mJ (3 atım)

Tekrarlama frekansı

Tek atım, 1 ÷ 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz, 30 Hz arasında seçilebilir

Nokta 2,5 - 6 mm

Işın, 3 ve 10 m uzunluğunda iki adet 1000 µm optik fiber iletmektedir. El aleti değışkendir Odak, ışın kılavuzlu

Hormonal ışın profili

Hedefleme ışını diyot lazer 3 mW (635 nm) Şebeke beslemesi 230 V - 50/60 Hz, 12 A Boyutlar 33x95x75 cm

Ağırlık 80 kg

Ayak pedalı ile kontrol edilen lazer deklanşörü

Isı eşanjörü (hava/sıvı) ile kapatılmış soğutma devresi



ie
iek
/a

Burada sunulan bilgiler, bilginiz dahilinde doğru ve eksiksizdir, ancak açıkça belirtilmedikçe herhangi bir garanti içermez. Kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu ürün verilerinin veya önerilerinin kullanımıyla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek patent ihlali de dahil olmak üzere her türlü sorumluluğu reddediyoruz.

Sadece profesyonel kullanım

BRESCIANI-TÜRKİYE – Seyrantepe Mh.Nato cd.Dilek Sk.N:31 Kağıthane/İSTANBUL

tel. 0212 324 26 31. - fax 0212 325 16 90

Pag. 1/1

www.bresciani-tr.com

e-mail: Bresciani.tr@gmail.com