



BRESCIANI

Materials and Equipment for the Restoration and Conservation



TECHNICAL DATA SHEET

ver.1/1

Reverse osmosis water demineralizer

Art. 12185

UYGULAMA ALANLARI

- Laboratuvar
 - Akvaryum
 - Endüstriyel yıkama
 - Akümülatörler
 - Kozmetikler
 - Galvanizleme
 - İçme suyu üretimi
 - Demineralize su üretimi
- UYGULAMA ALANLARI
- Laboratuvar
 - Akvaryum
 - Endüstriyel yıkama
 - Akümülatörler
 - Kozmetikler
 - Galvanizleme
 - İçme suyu üretimi
 - Demineralize su üretimi



15°C'ye 100 Lt/saat Teslimat

Güç 0,6 Hp

Boyutlar U x Y x D 55 x 38 x Y 125 cm.

İşletme verileri, 15 °C'de 500 ppm'lik besleme suyuna ilişkindir.

Cihaz özellikleri ve çalışma koşulları, kalitelerinin iyileştirilmesi için gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

Tank 300 lt Art. 12186

PVC valfli, otomatik çalışma/durdurma özellikli plastik tank.

Autoclave Pump Art. 12187

Pompa paslanmaz çelikten yapılmıştır AISI 304

Akış: max high 14 mt 70 lt/min;
max high 32 mt 20 lt/min

Güç: 0,6 HP/0,45 Kw/h

Mains: 220 Volt 50 Hz monofase

Burada sunulan bilgiler, bilgimiz dahilinde doğru ve eksiksizdir, ancak açıkça belirtilmedikçe herhangi bir garanti içermez. Kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu ürün verilerinin veya önerilerinin kullanımıyla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek patent ihlali de dahil olmak üzere her türlü sorumluluğu reddediyoruz.

Sadece profesyonel kullanım

BRESCIANI-TÜRKİYE – Seyrantepe mh.Nato cd.Dilek sk.N:31 Kağıthane/İstanbul
tel. 0212 324 26 31. - fax 0212 325 16 90

www.bresciani-tr.com

[e-mail: Bresciani.tr@gmail.com](mailto:Bresciani.tr@gmail.com) **Pag.1/1**