



YÜKSEK BASINÇLI SU SİSLİ TEMİZLEME SİSTEMLERİ WATER-LOW

Yüksek basınçta minimum su akışı, otonom hale getirmek için dahili bir su deposu ile donatılabilen bu yenilikçi basınçlı yıkayıcının güçlü noktasıdır.

Kültürel Miras sektöründe geleneksel basınçlı yıkama sistemlerinin kullanımını her zaman sınırlayan sorunlardan biri, temizlik sırasında duvar yüzeyine uygulanan büyük miktarda sudur. Bu miktardaki su, kurutma sırasında yüzeylerde çiçeklenme gibi istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Bu sorun, son derece hassas basınç düzenlemesini minimum su kullanımıyla birleştiren sistemlerimizin yeni WATER-LOW teknolojisiyle artık ortadan kalkıyor.

Ürün serisinin tamamı, talep üzerine tamamen paslanmaz çelikten üretilen sağlam bir metal konstrüksiyona sahiptir.



SICAK SU

Articolo	PRESSIONE BAR (max) REGOLABILE	PORTATA lt/ min	TEMP. MAX °C	TENSIONE V	POTENZA KW / AMP	PESO KG
11501	70 - 130	1,4	90°	3 - 400	6 / 10A	53
11502	70 - 140	2,3	90°	3 - 400	11 / 16A	58

ŞEBEKEDEN HESAPLANAN SU GİRİŞ SICAKLIĞI +20° + 60° ΔT = 80°C MAKSİMUM SU GİRİŞ SICAKLIĞI: 40°C
YÜKSEK BASINÇLI ELEKTRİKLİ ISITMA (SICAK PRES) STANDART EKİPMAN: H.P. 10 METRE BORU, TABANCA, NOZUL, HIZLI BAĞLANTI ELEMANLARI
BASINÇ AYAR DÜĞMESİ 70 – 140 bar TÜM MAKİNELER TOTAL STOP İLE DONANIMLIDIR

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

11506 SERT LANS UZATMASI 70 cm
11507 ESNEK FIRÇALI LANS UZATMASI 100 cm 15502 ÜRÜNÜ İÇİN FAN NOZULU (3,7 LT/DK İÇİN) 15501 ÜRÜNÜ İÇİN FAN NOZULU (2,0 LT/DK İÇİN) 11508 BASINÇ ÖLÇER
11509 KAUÇUK HORTUM BAĞLANTILI SU GİRİŞ FİLTRESİ YÜKSEK BASINÇ HORTUM UZATMASI 10 m
PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
11505 40 LT. SU DEPOSU
ŞEBEKEDEN HESAPLANAN SU GİRİŞ SICAKLIĞI +20° + 60° ΔT = 80°C MAKSİMUM SU GİRİŞ SICAKLIĞI: 40°C
YÜKSEK BASINÇLI ELEKTRİKLİ ISITMA (SICAK PRES) STANDART EKİPMAN: H.P. 10 METRE BORU, TABANCA, NOZUL, HIZLI BAĞLANTI ELEMANLARI
BASINÇ AYAR DÜĞMESİ 70 – 140 bar TÜM MAKİNELER TOTAL STOP İLE DONANIMLIDIR

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

11506 SERT LANS UZATMASI 70 cm
11507 ESNEK FIRÇALI LANS UZATMASI 100 cm 15502 ÜRÜNÜ İÇİN FAN NOZULU (3,7 LT/DK İÇİN) 15501 ÜRÜNÜ İÇİN FAN NOZULU (2,0 LT/DK İÇİN) 11508 BASINÇ ÖLÇER
11509 KAUÇUK HORTUM BAĞLANTILI SU GİRİŞ FİLTRESİ YÜKSEK BASINÇ HORTUM UZATMASI 10 m
PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
11505 40 LT. SU DEPOSU





BRESCIANI

Materiali ed Attrezzature
per il Restauro e la Conservazione



SCHEDA TECNICA

ver.1/09

YÜKSEK BASINÇLI SU SİSLİ TEMİZLEME SİSTEMLERİ WATER-LOW SOĞUK SU

MAKSİMUM SU GİRİŞ SICAKLIĞI: 60°C

STANDART EKİPMAN: 10 METRE HORTUM, TABANCA, NOZUL, HIZLI BAĞLANTI ELEMANLARI

BASINÇ REGÜLASYON VALFİ 70–140 bar. TÜM MAKİNELER TAM DURDURMA SİSTEMİYLE DONATILMIŞTIR.



Art	BASINÇ BAR (maks.)	LİMAN lt/dk	MAKSİMUM SU GİRİŞ SICAKLIĞI	ENSIYON İÇİN DE	MOTOR GÜCÜ	AĞIR- LIK KG
11503	70 - 130	1,4	60°	230 V	1,5 Kw	27
11504	70 - 140	2,3	60°	230 V	1,5 Kw	27

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

11506 SERT MUZ UZATMASI 70 cm
11507 ESNEK FIRÇALI MUZ UZATMASI 100 cm 11504 ÜRÜNÜ
İÇİN FAN NOZULU (3,7 LT/DK İÇİN) 11503 ÜRÜNÜ İÇİN FAN
NOZULU (2,0 LT/DK İÇİN) 11508 BASINÇ ÖLÇER
11509 KAUÇUK BAĞLANTILI SU GİRİŞ FİLTRESİ YÜKSEK
BASINÇ HORTUMU UZATMASI 10 m İSTEĞE BAĞLI
AKSESUARLAR

11506 SERT MUZ UZATMASI 70 cm
11507 ESNEK FIRÇALI MUZ UZATMASI 100 cm 11504 ÜRÜNÜ
İÇİN FAN NOZULU (3,7 LT/DK İÇİN) 11503 ÜRÜNÜ İÇİN FAN
NOZULU (2,0 LT/DK İÇİN) 11508 BASINÇ ÖLÇER
11509 KAUÇUK BAĞLANTILI SU GİRİŞ FİLTRESİ YÜKSEK
BASINÇ HORTUMU UZATMASI 10 m



Bu sayfada yer alan bilgiler güncel bilgilerimize dayanmaktadır ve yeni teknolojiler ve/veya sektördeki gelişmeler nedeniyle değişiklik olması durumunda güncellenecektir.

Profesyonel kullanıma yönelik ürün