



ARALDITE 2020 (XW 396/XW 397)
Art. 22350 - KIT 500gr

İki Bileşenli Şeffaf Epoksi Yapıştırıcı Sistemi

Araldite 2020, düşük viskoziteli, su berraklığında (water white) iki bileşenli bir epoksi yapıştırıcıdır ve özellikle **cam ve seramik yapıştırmaları** için uygundur.

Araldite 2020, ayrıca **şeffaf dökümler** ve **laminasyonlar** için de kullanılabilir.

Kırılma indisi (refractive index) cam ile oldukça benzerdir.

2020 her ne kadar cam yapıştırma amacıyla geliştirilmiş olsa da; çok çeşitli **seramikleri, metalleri, lastikleri ve rijit plastikleri** de başarıyla yapıştırabilir.

Araldite 2020, karışım kapları ve spatulalarıyla birlikte **kit** halinde sunulmaktadır.



Renk Stabilesi Testi

3 mm kalınlığında numuneler, bir Daylight Test Kabini içinde 2 hafta boyunca bekletildiğinde yalnızca çok hafif bir sararma göstermiştir.

Bu sonuç hem görsel olarak hem de **Minolta Chroma Meter CR200** ile doğrulanmıştır.

Test, yaklaşık **10 yıllık dış ortam maruziyetine** eşdeğer kabul edilir.

ÜRÜN VERİLERİ

Özellik	2020/A	2020/B	2020 (karışım)
• Renk (görsel)	Su berraklığında	Su berraklığında	Su berraklığında
• Yoğunluk	~1.12	~0.95	~1.1
• Viskozite (Pa·s)	~150	~150	~150
• Pot life (100 g, 25°C)	-	-	40–50 dakika
• Raf ömrü (2–40°C)	3 yıl	3 yıl	-
• Kırılma indisi	-	-	1.553
• Parlama noktası (°C)	140	>120	-



BRESCIANI

Restorasyon ve Koruma Malzemeleri ve Ekipmanları



TEKNİK VERİ SAYFASI

ver.1/1

Karışım Oranı

- **Ağırlıkça:**
 - Araldite 2020/A → 100
 - Araldite 2020/B → 30
- **Hacimce:**
 - Araldite 2020/A → 100
 - Araldite 2020/B → 35

Sadece profesyonel kullanım içindir