



BRESCIANI

Restorasyon ve Koruma Malzemeleri ve Ekipmanları



TEKNİK VERİ SAYFASI

ver.1/1

ARALDITE AY 103 + HY 956

Araldite AY 103 Reçine ve HY 956 Sertleştirici Seti, 5 kg reçine ve 1 kg sertleştiriciden oluşmaktadır.

140 derece sıcaklığa kadar dayanıklıdır.

Geniş amaçlı pek çok materyalin birbirine yapıştırılmasında kullanılan mükemmel reçine bazlı yapıştırıcıdır.

ARALDITE serisi yapıştırıcılar, zorlu mühendislik gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiş yapısal yapıştırıcılardır. ARALDITE yapısal yapıştırıcılar her biri farklı uygulamalarda üstün performans nedeniyle seçilmiştir. Epoksi, poliüretan ve metakrilat esaslı yapıştırıcıları içerir. Metallerin, seramiklerin, camın, kauçuğun ve ahşap, alüminyum honeycomb, nomex honeycomb ve bazı plastik çeşitlerinin yapıştırılması için ideal olan orta viskoziteli bir yapıştırıcı sistemidir.

Çözücü içermeyen bu epoksi yapıştırıcılar; kimyasal dirençli, elektriksel olarak yalıtkan ve iyi mekanik dayanım sağlayan birleşimler oluşturur. metal, ve diğer materyalleri yapıştırırken kullanabilirsiniz.

Uygulama:

İhtiyaç miktarına göre hassas terazi ile tartılarak hazırlanan reçine ve sertleştirici homojen bir renk elde edilene kadar en az 2 dakika elle karıştırılır. Karışım oranı hassas olduğu için oranlarda aşağıda belirtilen oranlara dikkat edilmelidir.

ARALDITE AY103 – REÇİNE

- Ağırlıkça karışım oranı: 100 / 40
- Çalışma süresi (100 g / 23°C): 60 dakika
- Kurlenme süresi (23°C): 1 MPa dayanım için 3 saat

ARALDITE HY 956 – SERTLEŞTİRİCİ

- Çalışma süresi (100 g / 23°C): 60 dakika
- Kurlenme süresi (23°C): %50 dayanım için 5 saat



Sadece profesyonel uygulama içindir