



GIRAF IN/OUT

Çözücü Buharları ve Kimyasal Ürünler İçin Güçlü Emici Sistem Art. 34220/NEW

Çift İşlev

IN: Havayı filtreleyerek ortama geri verir

OUT: Filtreli veya filtresiz olarak esnek hortum üzerinden dış ortama tahliye eder

Giraf, tekerlekli ve kendi kendini temizleyen, düşük gürültü seviyesine sahip (68 +/- 3 dB(A)/1 m) bir hava emiş ve filtreleme cihazıdır. Organik ve bazik bileşikler, epoksiler, ozon, asit buharları, toksik olmayan ince tozlar ve benzeri kirleticileri emerek filtrelemek ve ortam havasını temizleyip geri döndürmek amacıyla tasarlanmıştır.

Filtreleme Sistemi

Aritılması gereken hava, özel olarak tasarlanmış bir fan ünitesi aracılığıyla cihaz içine yönlendirilir. Seçici ve kademeli filtreleme sistemi sayesinde yüksek verimli bir hava temizliği sağlanır.

Toz ve partiküller, iki farklı seviyede yer alan yıkanabilir kumaş filtrelerle tutulur. Organik ve/veya bazik buharların ve gazların giderimi ise AKTİF KARBON FİLTRELERİ ile adsorpsiyon yoluyla gerçekleştirilir.



Genel Teknik Özellikler

- Nominal kapasite: 750 Nm³/h
- Motor: 0.75 Hp - 220 Volt
- Filtreleme tipi: 2PV - 3 filtreleme kademesi
- Filtreler:
 - o 2xP03 - 2xP13 - 2xV03
 - o 1xP03 - 1xP13 - 1xW03
- Kol uzatma mesafesi: 2.000 mm
- Kol boru çapı: Ø 125 mm
- Cihaz ölçüleri (kol hariç): 700 x 400 x 850 mm
- Toplam ağırlık: 60 kg





BRESCIANI

Restorasyon ve Koruma Malzemeleri ve Ekipmanları



TEKNİK VERİ SAYFASI

ver.1/1

FİLTRELER

Teknik Özellikler

Toz Ön Filtresi – Model P13

- Ölçüler: 575 x 575 x 5 mm
- Verimlilik: 2 µm tozda ortalama %80 ayırma verimi

Toz Filtresi – Model P03

- Ölçüler: 575 x 575 x 10 mm
- Verimlilik: Ortalama %90 ayırma verimi

Verimlilik Standartları:

ASHRAE 52-76, UNI EN 779 ve UNI 7832 standartlarına uygun olarak ölçülmüş ortalama verimlilik değerleri.

Aktif Karbon Filtresi – Model V03

- Aktif karbon ağırlığı: 6 kg / 10 lt
- Ölçüler: 575 x 575 x 30 mm
- Pellet aktif karbon: 4 x 8 mm silindirik granül
- İyot sayısı: 1000 mg/g
- Yığın yoğunluğu: 0,49 g/cm³
- İç yüzey alanı: 1050 m²/g
- CTC adsorpsiyon (CCl₄): %55 (g/g)
- Kül oranı: %2 (g/g)



GIRAF IN/OUT – ÇIKIŞ VE FİLTRELEME VERSİYONU

Aynı cihazdır; yalnızca filtre ekipmanları değişir, filtreleme kapasitesi değişmez.

Aktif Karbon Filtresi Serisi – W03

- Aktif karbon ağırlığı: 12 kg / 20 lt
- Ölçüler: 575 x 575 x 60 mm
- Pellet aktif karbon: 4 x 8 mm silindirik granül
- İyot sayısı: 1000 mg/g
- Yığın yoğunluğu: 0,49 g/cm³
- İç yüzey alanı: 1050 m²/g
- CTC adsorpsiyon (CCl₄): %55 (g/g)
- Kül oranı: %2 (g/g)

Profesyonel kullanım içindir