



MIKRO KUMLAMA MAKİNESİ

Art.16112-ECO model FG1-93

Son derece hassas, ultra-ince kumlama sistemi. Dayanıklı bir tasarıma sahiptir. Ayarlanabilir basınçlı kumlama sistemi, farklı kumlama malzemelerinin anında kullanılmasına olanak tanır. Nozul seçenekleri 0,4 mm'den 1,8 mm'ye kadar mevcuttur.

Aşındırıcı tüketimini en uygun seviyede tutmak için kademeli kontrollü bir titreşim sistemi ile donatılmıştır. Hava ve aşındırıcıyı anında durdurmak için elektron tüpü içerir.

Cihazdan uzak alanlarda da sorunsuz çalışmayı sağlayan, 2,5 m antistatik telli hortumla birlikte sunulur. Silindir içinde aşındırıcı birikmesini önlemek için hava filtresi bulunmaktadır.



Teknik Özellikler:

- Boyutlar (GxDxY): 230 x 350 x 350 mm
- Ağırlık: 18 kg
- Hava bağlantısı: 1/8"
- Yağ Buharı Giderici Filtre: Aktif karbon elemanı ile yağ buharlarını ve çoğu hidrokarbon kokusunu adsorbe eder
- Çalışma basıncı aralığı: 0,5 – 8 bar
- Aşındırıcı tane boyutu: 9 – 420 mikron
- 46/600 mesh
- Besleme gerilimi: 230 Volt / 50 Hz

Ekipman:

- 1 adet 0,6 mm kumlama nozulu
- 1 adet ayak pedalı
- 1 adet Yağ Buharı Giderici Filtre
- 1 adet antistatik "Restauro" kumlama hortumu (2,5 m)

Uygun nozul çapının seçimi:

Nozul Ø (mm)	Mesh	Tane Boyutu (µm)
0,4	280	37
0,6	240	45
0,8	80	149 / 210
1,2	46	297 / 420
1,8	46	297 / 420

En düşük partikül boyutu.



Bu sayfada sunulan bilgiler mevcut bilgilerimize dayanmaktadır ve yeni bilgiler doğrultusunda, teknoloji ve/veya sanayi gelişmelerine bağlı olarak güncellenebilir.

Sadece profesyonel kullanım içindir

BRESCIANI-TÜRKİYE – Seyrantepe mh. Dilek sk. no:31 Kağıthane/İstanbul
tel. 0212 324 26 31 – cep: 0542 668 64 40 – e-mail: bresciani.tr@gmail.com
www.bresciani-tr.com – www.onlinebrescaini-tr.com