



BRESCIANI

Restorasyon ve Koruma Malzemeleri ve Ekipmanları



TEKNİK VERİ SAYFASI

ver. 1/1

ACRILMAT

Art. 21115

GUAJ ve DUVAR RESİMLERİ İÇİN KORUYUCU-SAĞLAMLAŞTIRICI

Saf akrilik reçinelerden oluşan hidro-alkolik bir emulsiyondur.

ACRILMAT, guaj resimler ve iç mekân duvar boyları için özel olarak geliştirilmiş koruyucu ve yüzey sağlamaştırıcı bir üründür.

Özel formülasyonu sayesinde duvar, kâğıt ve ahşap yüzeylerde kullanım için uygundur.

BAĞLAYICININ ÖZELLİKLERİ

EA/MMA (etil akrilat ve metil metakrilat) kopolimeri esaslı bir emulsiyondur. Düşük sıcaklıkta film oluşturan, yüksek esneklik ve elastikiyet özelliklerine sahiptir.

- Yüksek şeffaflık ve UV dayanımı
- Reolojik kararlılık
- Alkali ortama dayanıklılık
- Mükemmel bağlayıcılık gücü
- Hızlı kuruma (yaklaşık 30 dakika), böylece aynı gün içerisinde birden fazla kat uygulanabilir
- Tozuma direnci
- Her tür yüzeye iyi yapışma
- Kolay uygulama

ÇÖZÜCÜ ÖZELLİKLERİ

Akrilik kopolimer; su, etil alkol ve izopropil alkol karışımında dağılmıştır. Bu karışım penetrasyon, yapışma ve ıslanabilirliği artırır.

Bu formülasyonu ACRILMAT, iyi nüfuz kabiliyetine sahip, çok ince bir dispersiyon oluşturur ve düşük kuru kalıntı oranı ile son derece ince, homojen, iyi yapışan ve geri dönüşümlü bir film bırakır. Su buharı geçirgenliğini çok az azaltır.

Uygulama yüzeye parlaklık vermez; duvar resmi tekniğinin doğal mat görünümünü korur, boya tabakasını bağlar ve klasik tozuma sorununu önler.

Gerekirse akvarel “veiling” tekniğiyle yapılan rötuşlar üzerine ek ACRILMAT uygulamasıyla tekrar sabitleme yapılabilir.

UYGULAMA TALİMATI

Ürün kullanıma hazırdır, inceltilmesine gerek yoktur. Yumuşak bir fırça veya püskürtme yöntemiyle uygulanabilir.

Gerekli durumlarda birden fazla ardışık kat uygulanabilir.



BRESCIANI

Restorasyon ve Koruma Malzemeleri ve Ekipmanları



TEKNİK VERİ SAYFASI

ver.1/1

KİMYASAL-FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

- Bağlayıcı: EA/MMA akrilik kopolimer
- Görünüm: Sıvı
- Renk: Şeffaf
- Koku: Belirgin, keskin
- Yoğunluk: 0.8 kg/L
- Koloidal Yük: Non-iyonik
- Uçucu olmayan kalıntı: %2-3
- Suda çözünürlük: Kısmi
- TMF (Min. film oluşum sıcaklığı): 9°C

BRESCIANI TR

Sadece profesyonel kullanım içindir