



BRESCIANI

Restorasyon ve Koruma Malzemeleri ve Ekipmanları



TEKNİK VERİ SAYFASI

ver.1/1

PROSTONE

Art. 57257

PRO-STONE; su bazlı, florlu akrilik kopolimer esaslı, anti-grafiti özellikli, film oluşturmeyen, renksiz ve kokusuz, toksik olmayan, su ve yağ itici özelliklere sahip bir koruyucu üründür. Uygulandığında yüzeyde gerçek bir su geçirmezlik etkisi sağlayarak suya, kirliliğe ve grafitiye karşı tam koruma sunar ve alt yapının nefes almasına izin verir. Su buharı geçişine karşı geçirgenliğini korur. Ürün, I.C.R. (Merkezi Restorasyon Enstitüsü) ve ICCROM (Uluslararası Kültürel Mirasın Korunması ve Restorasyonu Merkezi) tarafından yapılan karşılaştırmalı testlerden olumlu sonuçlar almıştır.

Kullanım Alanları

PRO-STONE; tüm tuğla yüzeylerde, doğal taşlarda, çimentoda, sıvalarda, travertende, mermerde ve benzeri tüm gözenekli yapılarda kullanıma uygundur.

Avantajları

- Kılcal taş dokusunun derinliklerine nüfuz ederek yüzey gerilimini önemli ölçüde düşürür; böylece su, yağlar (ör. egzoz kalıntıları) ve spreyci boyaların yüzeye işlemesini engeller.
- Su buharının içeriden dışarıya geçmesine izin vererek yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Renksiz, kokusuz, tamamen toksik olmayan ve çevre dostu olup yüzeyde herhangi bir görünüm değişikliğine neden olmaz.
- Termal yayılımı yaklaşık %30 oranında azaltır (K değeri üzerinden hesaplanmıştır).
- UV ve UVA ışınlarına karşı koruma sağlayarak zamanla oluşan renk solmalarını geciktirir.
- Mikroorganizmaların (yosun, liken vb.) oluşumunu azaltır.
- Don etkilerine karşı yüzeyi korur.
- Her türlü grafitiye karşı etkili bir bariyer oluşturarak boyanın yüzeye nüfuz etmesini engeller; böylece grafiti temizliğini kolaylaştırır ve yüzeyin zarar görme riskini azaltır.
- Özel tinerlerle grafiti temizlendikten sonra dahi koruma etkisi devam eder; yüzey uzun süre korunmuş olur.
- Afiş ve posterlerin yüzeye yapışmasını önler.
- Tek bileşenli, kullanıma hazır yapısı sayesinde yanlış karışım riskini ortadan kaldırır.
- Bakımı kolaylaştırır ve maliyetleri düşürür.
- Etkinliğini 7–10 yıl boyunca korur.
- Yanıcı değildir.

Kullanım Şekli

PRO-STONE kullanıma hazır olarak sunulur ve temiz bir yüzeye; fırça, rulo veya "airless" püskürtme yöntemiyle uygulanır. Yüzey nötr deterjan ile temizlenmiş olmalıdır. Uygulama tercihen aşağıdan yukarıya doğru yapılmalıdır.



BRESCIANI

Restorasyon ve Koruma Malzemeleri ve Ekipmanları



TEKNİK VERİ SAYFASI

ver.1/1

Yüzey, bir veya birden fazla kat uygulama ile tamamen doyurulmalıdır. Tüketim miktarı, yüzeyin gözenekliliğine bağlı olarak yaklaşık 1 litrede 3–10 m² arasındadır.

Uyarılar:

- Yağmurlu veya donlu havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama öncesi yüzey bağlayıcısının pH değerinin 6–8 aralığında olduğundan emin olun.
- Ürün 24 saat içinde kurur; optimum performans, hava koşullarına bağlı olarak 5–7 gün içinde ortaya çıkar.

BRESCIANI TR

Yalnızca profesyonel kullanım içindir